



Caractéristiques SLV New Tria 45 Spot Aluminium Blanc Rond 4W 360lm 24D - 930 Blanc Chaud | Diamètre 45mm - Meilleur Rendu Des Couleurs



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255770                                                |
| EAN                          | 4024163303989                                         |
| Code Fabricant               | 1009004                                               |
| Marque                       | SLV                                                   |
| Nom du fabricant             | NEW TRIA 45 DL Round rec. ceiling light 3000 K 24° WH |
| Garantie Totale              | 5 ans                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                 |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 4W               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 360lm            |
| Lumen per watt                    | 90               |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 24               |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
|--------------------|----------------|

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 45                                |
| Couverture Optique            | Other                             |
| Indice de Protection          | IP20                              |
| Protection Impacts            | IK02                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +35                        |
| Logement                      | Aluminium                         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                             |
| Inclinable                    | Non                               |
| Eclairage de Secours          | Non                               |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 2 broches] |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Hauteur (mm)  | 32 |
| Diamètre (mm) | 52 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|