



**Caractéristiques Ledvance Floodlight  
150 Aluminium Blanc 100W 14000lm  
100D - 830 Blanc Chaud | IP66 -  
Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 254844                                  |
| EAN                          | 4099854306266                           |
| Code Fabricant               | 4099854306266                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100WT LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 100W             |
| Substitut (Watt)                  | 150              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 14000lm          |
| Lumen per watt                    | 140              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Couleur Claire       | Blanc          |
| Options de couleur   | Couleur unique |
| Inclinable           | Non            |
| Facteur de puissance | >0.90          |

## Informations de l'appareil

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage                       | Fixation murale         |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in] |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique              |
| Indice de Protection          | IP66                    |
| Protection Impacts            | IK08                    |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                   |
| Logement                      | Aluminium               |
| Eclairage de Secours          | Non                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 266 |
| Largeur (mm)  | 55  |
| Hauteur (mm)  | 343 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|