



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Delta Pro V3 Highlum 36W 4840lm -  
830 Blanc Chaud | 120x30cm - UGR  
<19 - Philips Xitanium Driver

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 242018                                                                              |
| EAN                          | 8719157032407                                                                       |
| Code Fabricant               | 8719157032407                                                                       |
| Marque                       | Noxion                                                                              |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum 36W 4840lm 3000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.) |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                               |
| Étiquette énergétique        | C                                                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                               |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Wattage                           | 36W              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4840lm           |
| Lumen per watt                    | 145              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Couleur Claire         | Blanc                   |
| Options de couleur     | Couleur unique          |
| Indice de Protection   | IP20                    |
| Protection Impacts     | IK03                    |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
| Finition du Réflecteur | Opaque                  |
| Driver Inclus          | Oui                     |
| Facteur de puissance   | >0.90                   |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 19             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | +10 to +45       |
| Eclairage de Secours          | Non              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Aluminium        |
| Couleur du boîtier            | Blanc            |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 10       |

## Informations du capteur

Type de capteur  
Téléphone: 038086261  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Pas de détecteur  
Quartier général  
Chambre du Commerce:  
17260313  
VAT: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
The Netherlands