



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Delta Value V5 Backlit 28W MAX  
3920lm 830/840 CCT | 60x60cm -  
Philips Driver - Détresse 1H

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 250759                                                                                   |
| EAN                          | 8719157928762                                                                            |
| Code Fabricant               | 8719157928762                                                                            |
| Marque                       | Noxion                                                                                   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) Backlit + EM1HR |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 90000                                                                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                               |
| Wattage                           | 28W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3920lm                             |
| Lumen per watt                    | 140                                |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Options de couleur     | CCT        |
| Indice de Protection   | IP20       |
| Protection Impacts     | IK02       |
| Connexion du Luminaire | Borne push |
| Finition du Réflecteur | Opaque     |
| Facteur de puissance   | >0.90      |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 22             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40       |
| Eclairage de Secours          | Yes, 1h          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Aluminium, Metal |
| Couleur du boîtier            | Blanc            |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|