



Caractéristiques Philips Panneau LED
Coreline RC132V 28.5W 3600lm - 840
Blanc Froid | 120x30cm - UGR <22

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	246039
EAN	8719514950030
Code Fabricant	95003000
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC
Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	D
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Wattage	28.5W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Distribution Lumineuse	Symétrique
Flux Lumineux (Lumen)	3600lm
Lumen per watt	124
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid

Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Indice de Protection	IP44
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	Borne, 2 broches
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 22
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	-10 to +40
Eclairage de Secours	Non
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	11

Informations du capteur

Type de capteur
Téléphone: 038086261
info@discountlight.com
www.discountlight.com

Pas de détecteur
Quartier général
Chambre du Commerce:
17260313
VAT: NL821186462B01

Discountlight.com
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven
The Netherlands