



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Compact Noir 10W 1000lm 100D - 840 Blanc Froid | IP65 - Symétrique - Détecteur de mouvement et de lumière

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 243764                                |
| EAN                          | 4058075575240                         |
| Code Fabricant               | 4058075575240                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK LEDV |
| Garantie Totale              | 3 ans                                 |
| Étiquette énergétique        | G                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Puissance (W)               | 10W              |
| Substitut (Watt)            | 20               |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1000lm           |
| Lumen per watt              | 100              |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100              |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Facteur de puissance              | >0.80          |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Surface          |
| Lampe Incluse                 | Oui              |
| Connexion du Luminaire        | C?ble, 3 broches |
| Couverture Optique            | Verre Trempé     |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique       |
| Indice de Protection          | IP65             |
| Protection Impacts            | IK06             |
| Température de Fonctionnement | -30 to +45       |
| Couleur du Luminaire          | Noir             |
| Logement                      | Aluminium        |
| Couleur du boîtier            | Noir             |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1000 |
| Largeur (mm)  | 109  |
| Hauteur (mm)  | 53   |

## Informations du capteur

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 40                                                |
| Portée du Capteur (m)                     | 2 m - 12 m                                        |

Capteur réglable par heure

10 sec - 12 min