



Caractéristiques Philips Downlight LED LuxSpace Mini  
DN560B 15.4W 2200lm 80D - 840 Blanc Froid | 164mm -  
Aluminium Réflecteur

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 238715                       |
| EAN                          | 8718699970574                |
| Code Fabricant               | 97057400                     |
| EOC FR                       | 970574                       |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | DN560B LED20S/840 PSU-E C WH |
| Garantie Totale              | 5 ans                        |
| Étiquette énergétique        | C                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                        |

## Informations techniques

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Eclairage de Secours        | Non         |
| Inclinable                  | Non         |
| Technologie                 | LED Intégré |
| Puissance (W)               | 15.4W       |
| Tension (V)                 | 220-240     |
| Dimmable                    | Non         |
| Driver Inclus               | Oui         |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2200lm      |
| Lumen per watt              | 157         |
| Angle de Diffusion (degrés) | 80          |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 86                 |
| UGR                               | < 22               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur            | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 150        |
| Indice de Protection          | IP20       |
| Protection Impacts            | IK02       |
| Température de Fonctionnement | +10 to +25 |
| Logement                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Couleur du boîtier            | Blanc      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 74  |
| Diamètre (mm) | 164 |

## Informations du capteur

| Type de capteur                                                            | Pas de détecteur                                                                         |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Lampesdirect.fr SARL<br>21 Rue Ferdinand Buisson<br>53810 Changé<br>France | 02 52 86 00 01<br>contact@discountlight.com<br>www.discountlight.com<br>SIRET: 848877536 | IBAN: FR76 1820 6004 3265 0452 9198 144<br>BIC: AGRIFRPP882<br>TVA: FR52848877536 |