



Caractéristiques Noxion LED  
Downlight Apollo V2.0 12W 1520lm -  
830/840 CCT | 175mm - Cutout  
150mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 256973                                                                         |
| EAN                          | 8719157068499                                                                  |
| Code Fabricant               | 8719157068499                                                                  |
| Marque                       | Noxion                                                                         |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 12W 1520lm 2CCT Cutout Ø150mm<br>Frame Ø175mm |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                         |

## Informations techniques

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Inclinable                  | Non                                |
| Technologie                 | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)            | 30                                 |
| Puissance (W)               | 12W                                |
| Tension (V)                 | 220-240                            |
| Dimmable                    | Non                                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1520lm                             |
| Lumen per watt              | 128                                |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                 |
| Code Couleur                | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | CCT                |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| UGR                               | < 19               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur            | White              |

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 150                               |
| Indice de Protection          | IP20                              |
| Protection Impacts            | IK02                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Logement                      | Aluminium                         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                             |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 2 broches] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 108 |
| Diamètre (mm) | 175 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|