



Caractéristiques Philips Projecteur  
LED BVP111 Coreline Gen2 43W  
7300lm 80x41D - 740 Blanc Froid |  
IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf.                         | 248779                    |
| EAN                          | 8720169556829             |
| Code Fabricant               | 8720169556829             |
| Marque                       | Philips                   |
| Nom du fabricant             | BVP111 LED73-4S/740 OFA52 |
| Garantie Totale              | 5 ans                     |
| Étiquette énergétique        | D                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                     |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Puissance (W)               | 43W              |
| Substitut (Watt)            | 50               |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 6278lm           |
| Lumen per watt              | 145              |
| Angle de Diffusion (degrés) | 80x41            |
| Code Couleur                | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Inclinable                        | Oui            |
| UGR                               | < 25           |
| Facteur de puissance              | >0.90          |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Surface                     |
| Connexion du Luminaire        | Unité de connexion, 3 pôles |
| Couverture Optique            | Verre                       |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                 |
| Indice de Protection          | IP66                        |
| Protection Impacts            | IK08                        |
| Température de Fonctionnement | -40 to +45                  |
| Couleur du Luminaire          | Gris                        |
| Logement                      | Aluminium                   |
| Couleur du boîtier            | Grey                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 287 |
| Largeur (mm)  | 212 |
| Hauteur (mm)  | 64  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|