



Specificaties Noxion LED Waterdichte  
Montagebalk Poseidon V3.0 65W  
8450/9100lm - 830-865 CCT | 150cm -  
Doorvoerbedrading (5x2.5mm<sup>2</sup>) - Dali  
Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 247478                                                                           |
| EAN              | 8719157045605                                                                    |
| Fabrikantcode    | 8719157045605                                                                    |
| Merk             | Noxion                                                                           |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1500mm - 65W - Max 9100lm - 3CCT - DALI |
| Garantie         | 6 jaar                                                                           |
| Levensduur (uur) | 80000                                                                            |

## Technische Informatie

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                                |
| Vervangt (Watt)        | 2x58                                            |
| Wattage                | 65W                                             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                                         |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali                                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 9100lm                                          |
| Lumen per watt         | 140                                             |
| Powerfactor            | >0.90                                           |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur         | Wit                         |
| Kleurinstelling    | CCT                         |
| Lengte             | 150cm                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                         |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 5-polig] |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht     |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                     |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)             |
| Kleur Armatuur           | Grijs                          |
| Noodverlichting          | Nee                            |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1560 |
| Breedte (mm) | 80   |
| Hoogte (mm)  | 75   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|